



Oprawy do wbudowania

Materiał: aluminium szczotkowane

| KOD | CECHY OPRAWY | ZASILANIE | TYP ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | TYP OPRAWKI | STOPIEŃ OCHRONY |
|-------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|
| HDC-DT50 | ■ okrągła ■ ruchoma | 12V AC/DC | MR 16 | GU5,3 | IP20 |
| HDC-DT11 | | | MR 11 | G4 | |
| HDC-DTL50 | ■ kwadratowa ■ ruchoma | 12V AC/DC | MR 16 | GU5,3 | IP20 |
| HDC-DTL11 | | | MR 11 | G4 | |
| HDC-DS50 | ■ okrągła ■ stała | 12V AC/DC | MR 16 | GU5,3 | IP20 |
| HDC-DSL50 | ■ kwadratowa ■ stała | 12V AC/DC | MR 16 | GU5,3 | IP20 |
| HDC-DTL2-50 | ■ kwadratowa ■ ruchoma | 12V AC/DC | MR 16 | GU5,3 | IP20 |
| HDC-DT10 | ■ kwadratowa ■ ruchoma | 12V AC/DC | MR 16 | GU5,3 | IP20 |



Oprawy świetłówkowe pyłoszczelne OHE

Korpus ABS akrylonieryl-butadien-styren. Statecznik elektroniczny EVG.

| KOD | MOC | ZASILANIE | TYP ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | TYP OPRAWKI | KLASA EFEKTYWNOŚCI STATECZNIKA | STOPIEŃ OCHRONY |
|-----------------------------|-------|------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Klosz: PC polistyren | | | | | | |
| OHE 118 | 1x18W | ~230V/50Hz | T8 | G13 | EVG EEI=A2 | IP65 |
| OHE 136 | 1x36W | | | | | |
| OHE 158 | 1x58W | | | | | |
| OHE 218 | 2x18W | | | | | |
| Klosz: PC poliwęglan | | | | | | |
| OHES 236 PC | 2x36W | ~230V/50Hz | T8 | G13 | EVG EEI=A2 | IP65 |
| OHE 258 PC | 2x58W | | | | | |



Naświetlacze LED

| KOD | MOC | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | BARWA ŚWIATŁA | TEMPERATURA BARWOWA | ZASILANIE | TYP ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | STOPIEŃ OCHRONY |
|---|------|-------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Naświetlacz LED SMD | | | | | | | |
| LED NL-SMD-20 | 20W | 1700lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED SMD | IP65 |
| LED NL-SMD-40 | 40W | 3400lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED SMD | IP65 |
| LED NL-SMD-60 | 60W | 5700lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED SMD | IP65 |
| LED NL-SMD-100 | 100W | 8500lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED SMD | IP65 |
| Naświetlacz LED SMD | | | | | | | |
| LED NL-10 | 10W | 700lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED MCOB | IP65 |
| LED NL-20 | 20W | 1400lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED MCOB | IP65 |
| LED NL-30 | 30W | 2100lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED MCOB | IP65 |
| LED NL-50 | 50W | 3500lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED MCOB | IP65 |
| Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu | | | | | | | |
| LED NL-S-10 | 10W | 700lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED MCOB | IP44 |
| LED NL-S-20 | 20W | 1400lm | zimny biały | 6400K | ~230V/50Hz | LED MCOB | IP44 |