

Energetyka

Członek stowarzyszenia „STELEN” w Poznaniu, licencjonowany producent konstrukcji energetycznych i stacji transformatorowych. Nasza oferta obejmuje:

- konstrukcje energetyczne LSN, LNN oraz PAS na przewody gołe i izolowane do montażu na słupach ZN, BSN i wirowych;
- konstrukcje stacji transformatorowych STS, STS**pb**, STSR-20/250, STSR-20/400, STSR-20/630;
- osprzęt oświetleniowy i sieciowy: złączki AL i AFL, wysięgniki, zaciski.

Informacja na stronie www.delkar.pl




Systemy odgromowe

Pełny asortyment do instalacji odgromowych dostępny na stronie www.delkar.pl, poniżej przedstawiamy przykładowe elementy



Prostowarka

Prostowarka do prostowania drutu miedzianego i ocynkowanego o przekroju 6, 7, 8 i 10 mm.



Sonda

Służy do wykonywania uziomu sztucznego pograżanego. Zaostrzony grot stanowi pierwszy element zestawu uziomowego. Końcówka radełkowa przeznaczona do zamocowania sondy przedłużającej. Sonda ocynkowana ogniowo.



NAZWA	L [mm]	A [mm]	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU
Sonda 0 – 20 uziomowa do wbijania	1300	18	2,560	luzem

Sonda L-1500 pomiedziana

Służy do wykonywania uziomów pionowych pograżanych. Grubość powłoki pomiedziana na sondach wynosi do 250 mikronów.

NAZWA	L [mm]	A [mm]	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU
Sonda 5/8" L-1500 pomiedziana	1500	14,2	1,900	luzem
Sonda 3/4" L-1500 pomiedziana	1500	17,2	2,800	luzem



Grot

Całość utwardzona poprzez obróbkę cieplną – hartowanie. Służy jako element prowadzący sondy uziomowej przedłużającej. Całość ocynkowana ogniowo.

NAZWA	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU
Grot sondy uziomowej	0,080	luzem





Wspornik

Służy jako podsuwa pod dachówkę. Wspornik plastikowy zatrzaskowy do drutu \varnothing 6-8 mm w kolorze szarym lub brązowym wysokim lub niskim.

NAZWA	L [mm]	A [mm]	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.
Uchwyt dachówkowy 200 ocynkowany ogniowo	200	50/30	0,050	luzem
Uchwyt dachówkowy 200 wykonany z miedzi	200	50/30	0,055	luzem
Uchwyt dachówkowy 200 wykonany ze stali nierdzewnej	200	50/30	0,048	luzem



Wspornik

Wspornik służy do montażu drutu odgromowego \varnothing 6 – 8mm na dachach płaskich. Średnica podstawy wynosi 130 mm a wysokość 80 mm.

NAZWA	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU
Wspornik czarny z cienkim rantem	0,040	luzem
Wspornik czarny z grubym rantem	0,100	luzem
Wspornik czarny z betonem	1,126	luzem



Wspornik

Stosowany do wszystkich typów gąsiorów. Wspornik plastikowy zatrzaskowy przeznaczony do mocowania drutu \varnothing 6 – 8mm w kolorze szarym lub brązowym wysokim lub niskim.

NAZWA	L [mm]	A [mm]	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.
Wspornik gąsiorowy z regulacją ocynkowany ogniowo ze śrubami ocynkowanymi galwanicznie O-6D/G	130	130	0,097	luzem
Wspornik gąsiorowy z regulacją ocynkowany ogniowo ze śrubami nierdzewnymi O-6D/O	130	130	0,100	luzem
Wspornik gąsiorowy z regulacją miedziany ze śrubami nierdzewnymi O-6D/M	130	130	0,120	luzem
Wspornik gąsiorowy z regulacją ze stali nierdzewnej O-6D/N	130	130	0,092	luzem



Zacisk

Jednośrubowy zacisk uniwersalny przystosowany do połączeń drutu \varnothing 6 – 8 mm. Wykonany z blachy o gr. 2,5 mm śruba i nakrętka M10.

NAZWA	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.
Zacisk 6-8 uniwersalny ocynkowany ogniowo śruba i nakrętka galwaniczna	0,102	luzem
Zacisk 6-8/o uniwersalny ocynkowany ogniowo śruba i nakrętka nierdzewna	0,105	luzem
Zacisk 6-8/m uniwersalny miedziany ze śrubą i nakrętka nierdzewna	0,110	luzem



Zacisk

Służy do wykonywania połączeń zwodów i przewodów odprowadzających w układzie krzyżowym, mostkowym. Zacisk jednośrubowy do drutu \varnothing 6 – 8 mm

NAZWA	CIĘŻAR [kg/szt.]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.
Zacisk „mini” uniwersalny ocynkowany ogniowo śruba i nakrętka galwaniczna	0,058	luzem
Zacisk „mini/o” uniwersalny ocynkowany ogniowo ze śrubą i nakrętka nierdzewną	0,061	luzem
Zacisk „mini/Cu” uniwersalny miedziany ze śrubą i nakrętka nierdzewną	0,065	luzem