

Przedłużacze mieszkaniowe z uziemieniem

Przewód: H05VV-F3G 1 mm², ~250V / 10A max.

SYMBOL	EAN	OPIS
P0311	8595025309327	ilość gniazd: 3, długość: 1,5m
P0313	8595025301048	ilość gniazd: 3, długość: 3m
P0315	8595025301055	ilość gniazd: 3, długość: 5m
P1312	8595025301444	z wyłącznikiem, ilość gniazd: 3, długość: 2m
P1313	8595025301451	z wyłącznikiem, ilość gniazd: 3, długość: 3m
P1315	8595025301468	z wyłącznikiem, ilość gniazd: 3, długość: 5m



Programator czasowy TFE-5/IP44

SYMBOL	EAN	OPIS
P5507	8592920000427	cyfrowy programator czasowy, możliwość ustawienia czasu letniego, funkcja uruchamiająca podłączone urządzenie w przypadkowych interwałach czasowych, stopień ochrony IP44, przestony torów prądowych, tygodniowy cykl pracy, dokładność programowania: 1 minuta, 250 V~ / 16 A max., 10 programów, opakowanie: blister, wymiary: 140 x 65 x 85 mm



Multimetr EM420B

SYMBOL	EAN	OPIS
M0420	8595025367846	zasilanie: 3x 1,5 AAA, podświetlany wyświetlacz LCD, zakresy pomiarowe: napięcia: AC 2V do 600V, DC: 200mV do 600V, natężenia: AC/DC 200 µA do 10A, oporności: 1Ω do 20 MΩ, pojemności: 20nF do 1000µF, temperatury: -20°C do 1000°C, test tranzystora / test diody / test ciągłości obwodów, automatyczny dobór zakresów, automatyczne wyłączenie po 15 minutach przerwy w pomiarach, wymiary: 75 x 158 x 35 mm, opakowanie: blister



Tester napięcia GK-10 /12-600V

SYMBOL	EAN	OPIS
M0004A	8595025366412	zakres napięcia: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 600V, wskaźnik testowanego napięcia: diody LED, częstotliwość 0 - 60 Hz, opakowanie: blister



Dzwonek bezprzewodowy P5710

SYMBOL	EAN	OPIS
P5710G	8592920001448	częstotliwość pracy: 433 MHz, Przycisk dzwonekowy: zasilanie: bateria 1x12V(A23) (w zestawie), zasięg do 100m na wolnej przestrzeni, stopień ochrony obudowy IP44, Dzwonek: zasilanie: 230V/50Hz, ilość melodyjek: 3, parowanie dzwonka z przyciskiem: funkcja "self-learning" (max 3), zapamiętywanie sparowanych przycisków w przypadku utraty zasilania, opakowanie: blister



Zestaw kolorowego wideodomofonu i kamery RL-10M

SYMBOL	EAN	OPIS
H1014	8595025378286	Obsługa dwóch zamków do drzwi, komunikacja Hands free; PARAMETRY TECHNICZNE WIDEODOMOFONU: zasilanie 12V DC, przekątna ekranu LCD 7" (18 cm) / format obrazu 16:9, wymiary monitora [mm]: 155 x 250 x 20, system głośnomówiący, instalacja: połączenie ośmioprzewodowe (4 + 2 + 2), PARAMETRY TECHNICZNE KAMERY: sposób montażu: podtynkowy, wymiary zewnętrzne [mm]: 108 x 157 x 46, podczerwone oświetlenie przestrzeni przed kamerą

