

Wybierz
oświetlenie

LED GO!



INTEGRA LED



PROXIMA LED



PLANO LED



SOLARIS LED



CODAR RS LED



CORONA LED



DOWNLIGHT LED



SMART LED



MADERA LED



PHOBOS LED

**Gwarancja oszczędności
ponad 50%!**



CAMEA LED RCR

CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP44, IK10, I klasa ochrony, CE

MOC [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	CZUJNIK	WAGA [kg]	WYMIARY PRODUKTU	KOLOR PIERŚCIENIA	INDEKS
9W	750	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	biały	063251
9W	750	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	czarny	063213
9W	750	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	satyna	063206
9W	750	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	srebrny	063237
9W	750	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	złoty	063244
12W	1100	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	biały	063886
12W	1100	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	czarny	142604
12W	1100	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	satyna	142635
12W	1100	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	srebrny	142628
12W	1100	OPAL PC	RCR	0,94	300/90	złoty	142611



CAMEA LED PIR

CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP44, IK10, I klasa ochrony, CE

MOC [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	CZUJNIK	WAGA [kg]	WYMIARY PRODUKTU	KOLOR PIERŚCIENIA	INDEKS
12W	1100	OPAL PC	PIR	0,94	300/90	biały	066801
12W	1100	OPAL PC	PIR	0,94	300/90	czarny	066818
12W	1100	OPAL PC	PIR	0,94	300/90	satyna	066832
12W	1100	OPAL PC	PIR	0,94	300/90	srebrny	066825
12W	1100	OPAL PC	PIR	0,94	300/90	złoty	066849



SATURN LED RCR

CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP54, IK10, I klasa ochrony, CE

MOC [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	CZUJNIK	WAGA [kg]	WYMIARY PRODUKTU	KOLOR PIERŚCIENIA	INDEKS
9W	850	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	biały	185151
9W	850	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	czarny	185168
9W	850	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	satyna	185175
9W	850	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	srebrny	185182
9W	850	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	złoty	185199
14W	1450	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	biały	063404
14W	1450	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	czarny	063428
14W	1450	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	satyna	063510
14W	1450	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	srebrny	063527
14W	1450	OPAL PC	RCR	1,15	335/110	złoty	063534



SATURN LED PIR

CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP54, IK10, I klasa ochrony, CE

MOC [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	CZUJNIK	WAGA [kg]	WYMIARY PRODUKTU	KOLOR PIERŚCIENIA	INDEKS
14W	1450	OPAL PC	PIR	1,15	335/110	biały	185854
14W	1450	OPAL PC	PIR	1,15	335/110	czarny	185861
14W	1450	OPAL PC	PIR	1,15	335/110	satyna	185878
14W	1450	OPAL PC	PIR	1,15	335/110	srebrny	185885
14W	1450	OPAL PC	PIR	1,15	335/110	złoty	185892



Solaris LED


CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP40, I klasa ochrony, CE

MOC LED [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	WAGA [kg]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	WYMIARY MONTAŻOWE	INDEKS	WERSJA
48W	4500	PLX	6,00	650x650x85	500x500	009228	natynkowa
48W	4550	PRM	6,00	650x650x85	500x500	009242	natynkowa

Codar RS LED

CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP66, IK09, I klasa ochrony, CE

MOC LED [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	WAGA [kg]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	WYMIARY MONTAŻOWE	INDEKS	KLIPSY ZAMYKAJĄCE
16W	1900	PC	0,90	660x100x100	336	337543	PC
16W	1900	PC	0,90	660x100x100	336	337642	inox
24W	2850	PC	0,90	660x130x100	336	337567	PC
24W	2850	PC	0,90	660x130x100	336	337666	inox
32W	3800	PC	1,80	1269x100x100	790	337581	PC
32W	3800	PC	1,80	1269x100x100	790	337680	inox
40W	4750	PC	1,80	1569x100x100	970	337628	PC
40W	4750	PC	1,80	1569x100x100	970	337727	inox
48W	5700	PC	1,80	1269x130x100	790	337604	PC
48W	5700	PC	1,80	1269x130x100	790	337703	inox
60W	7100	PC	1,80	1569x130x100	970	336997	PC
60W	7100	PC	1,80	1569x130x100	970	337741	inox



Vector LED

CCT 4000K (3000K dostępne na lenalighting.pl), IP40, I klasa ochrony, CE

MOC LED [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	WAGA [kg]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	WYMIARY MONTAŻOWE	INDEKS
24W	2150	OPAL	2,25	646x161x68	540	180040
24W	2650	PRM	2,25	646x161x68	540	180057
24W	2150	OPAL	3,70	958x161x68	840	180491
24W	2650	PRM	3,70	958x161x68	840	180514
32W	2850	OPAL	3,50	1258x161x68	1140	180163
32W	3500	PRM	3,50	1258x161x68	1140	180170
36W	3200	OPAL	3,70	958x161x68	840	180538
36W	3950	PRM	3,70	958x161x68	840	180552
40W	3550	OPAL	4,60	1558x161x68	1440	180248
40W	4400	PRM	4,60	1558x161x68	1440	180255
48W	4250	OPAL	3,50	1258x161x68	1140	180200
48W	5250	PRM	3,50	1258x161x68	1140	180217
60W	5300	OPAL	4,60	1558x161x68	1440	180453
60W	6600	PRM	4,60	1558x161x68	1440	180477



Specto LED

CCT 4000K (indeksy 3000K dostępne na lenalighting.pl), IP40, I klasa ochrony, CE

MOC LED [W]	CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	MATERIAŁ KLOSZA	WAGA [kg]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	WYMIARY MONTAŻOWE	INDEKS
8W	750	OPAL	1,10	642x84x45	435	343674
8W	850	PRM	1,10	642x84x45	435	343612
12W	1100	OPAL	1,30	902x84x45	695	343797
12W	1250	PRM	1,30	902x84x45	695	343773
16W	1500	OPAL	1,10	642x84x45	435	343759
16W	1700	PRM	1,10	642x84x45	435	343735
16W	1500	OPAL	1,70	1252x84x45	1045	343872
16W	1700	PRM	1,70	1252x84x45	1045	343858
20W	2150	OPAL	2,10	1552x84x45	1345	343957
20W	2350	PRM	2,10	1552x84x45	1345	343933
24W	2250	OPAL	1,30	902x84x45	695	343834
24W	2550	PRM	1,30	902x84x45	695	343810
32W	3000	OPAL	1,70	1252x84x45	1045	343919
32W	3400	PRM	1,70	1252x84x45	1045	343896
40W	4250	OPAL	2,10	1552x84x45	1345	343711
40W	4750	PRM	2,10	1552x84x45	1345	343650

