

BEDNARKI DO UZIEMIENIA WG PN-EN 62561-2:2012



Bednarki ocynkowane

- asortyment: 20x3/25x3/30x3/30x3,5/40x3/25x4/30x4/40x4/50x4/40x5
- krążki standard 25kg/50kg
- powłoka cynku Z500 (500g/m² tj. 70 μm)
- opakowanie handlowe: paleta EURO



Bednarki ze stali odpornej na korozję (kwasoodporne i nierdzewne)

- asortyment: 30x3/30x3,5/40x4/
- krążki standard 50kg
- stal wg PN-EN10088 gat. 1.4301 (V2a) lub 1.4404 (V4a)
- opakowanie handlowe: paleta EURO

DRUTY ODGROMOWE WG PN-EN 62561-2:2012



Druty ocynkowane

- asortyment: Ø 6/7/8/10mm
- krążki standard 50kg
- powłoka cynku Z350 (350g/m² tj. 50 μm)
- opakowanie handlowe: paleta EURO lub wiązka



Druty aluminiowe

- asortyment: Ø 8/10mm
- krążki standard 20kg
- wykonanie miękkie lub półtwarde
- opakowanie handlowe: paleta EURO lub wiązka



Druty ze stali odpornej na korozję (kwasoodporne i nierdzewne)

- asortyment: Ø 8/10mm
- krążki standard 50kg
- stal wg PN-EN10088 gat. 1.4301 (V2a) lub 1.4404 (V4a)
- opakowanie handlowe: paleta EURO lub wiązka


Druty ocynkowane w powłoce PVC

- asortyment: Ø 8/10mm
- krążki standard 35kg i 50kg
- powłoka cynku: Z350/PVC 1,5mm
- opakowanie handlowe: paleta EURO lub wiązka



Druty aluminiowe w powłoce PVC

- asortyment: Ø 8mm
- krążki standard 20kg\100mb
- powłoka: PVC 1,5mm
- opakowanie handlowe: paleta EURO lub wiązka



Osprzęt odgromowy

- asortyment: sondy uziomowe, złącza krzyżowe, uchwyty dachówkowe, gąsiorowe, rynnowe, złącza probiercze, opaski uziemiające do rur, iglice i inne
- wykonanie: stalowe ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej
- opakowanie handlowe: karton lub luzem

